



## Características

Cámara estanca  
 Bajo nivel de emisiones NOx  
 Ajuste automático de la temperatura del agua (35-53°C)  
 Gran flujo de agua 11 l/min  
 Perfil M  
 Clase ErP: A  
 Diseño ultrafino  
 Control electrónico táctil  
 Display digital LED  
 Sin llama piloto  
 Arranque con presión de agua ultrabaja  
 Protección contra llamas  
 Protección contra sobrepresión  
 Protección contra sobrecalentamiento  
 Filtro de agua extraíble  
 Kit de salida de gases incluido  
 Dimensiones (AnxAlxFon) mm: 372x663x223



## Especificaciones

| MODELO                                  |       | ARGON11BUTK    | ARGON11GNK     |
|---|-------|----------------|----------------|
| EAN                                     |       | 8435666502162  | 8435666502179  |
| Consumo de energía                      | W     | 4,5            | 4,5            |
| Capacidad nominal de salida de agua     | l     | 11             | 11             |
| Temperatura del agua                    | °C    | 35-60          | 35-60          |
| Potencia térmica nominal                | kW    | 22             | 22             |
| Rendimiento                             | %     | 73,96          | 73,96          |
| Potencia útil nominal                   | kW    | 19,4           | 19,4           |
| Perfil declarado                        |       | M              | M              |
| Clasificación energética                |       | A              | A              |
| Tipo de gas                             |       | Gas Butano     | Gas Natural    |
| Combustión                              |       | Cámara estanca | Cámara estanca |
| Encendido                               |       | Automático     | Automático     |
| Presión mínima del agua                 | bar   | 0,2            | 0,2            |
| Presión máxima del agua                 | bar   | 10             | 10             |
| Flujo de agua mínimo (2bar)             | l/min | 8              | 8              |
| Flujo de agua máximo (2bar)             | l/min | 14             | 14             |
| <b>ALIMENTACIÓN 220-240V / 50Hz</b>     |       |                |                |
| Conexiones de gas                       | pulg. | 1/2            | 1/2            |
| Conexión de agua fría                   | pulg. | 1/2            | 1/2            |
| Conexión de agua caliente               | pulg. | 1/2            | 1/2            |
| Diámetro salida humos/chimenea          | mm    | Ø 60-100       | Ø 60-100       |
| Longitud máxima tubería salida de humos | m     | 4              | 4              |
| Cantidad máxima de codos                |       | 1              | 1              |
| Dimensiones (AnxAlxFon)                 | mm    | 372x663x223    | 372x663x223    |
| Dimensiones del embalaje (AnxAlxFon)    | mm    | 800x435x280    | 800x435x280    |
| Peso neto/bruto                         | Kg    | 12,3/13,9      | 12,3/13,9      |